






# RABOTEUSE BASCULANT POUR PELLE



# DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		CPB 40.13	2 lignes hydraulique	3 lignes hydraulique	CPB 60.17
			CPB 45.15		
Largeur de travail tambour standard	mm	400	450		600
Profondeur de travail tambour standard	mm	0 - 125	0 - 150		0 - 170
Dents standard pour asphalte	n.	48	54		66
Débit d'huile, min-max <sup>(1)</sup>	l/min	45 - 80	90 - 120	90 - 140	120 - 160
Pression d'huile, max-min <sup>(1)</sup>	bar	240 - 170		300 - 170	
Poids équipement standard	kg	420	620	630	750
Distance minimale de la paroi	mm	80			
Réglage de la profondeur <sup>(2)</sup>		mécanique			
Rotation support basculant		135°			
Vitesse moyenne du travail (tambour standard /50% profondeur)	mt/min	0,5 - 3,0	0,7 - 4,5		
	ton	5,5 - 9,5	7,0 - 13,0		12,0 - 18,0
tracto pelle 	ton	6,0 - 9,0	7,5 - 12,0		---
Dimensions d'encombrement sans options		A cm	65	69	84
		B cm	83	86	89
		C cm	88	92	95

<sup>(1)</sup> La pression et le débit d'huile du système hydraulique doit être inversement proportionnelles entre eux

<sup>(2)</sup> Option hydraulique



**G.F. Gordini srl**

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

**ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI**

Les données et les images contenues dans la Fiche Technique ne sont qu'indicatives, donc GF Gordini srl se réserve le droit d'apporter des modifications de produits sans aucune obligation de préavis