







# BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE



# DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		MH 50 S	MH 90 S	MH 160 S	MH 250 S	MH 350 S	MH 550 S	
Débit d'huile, min-max	l/min	15 - 20	20 - 40	30 - 50	40 - 60	55 - 80	80 - 110	
Pression d'huile, min-max	bar	130 - 150	80 - 120				90 - 130	
Poids équipement standard	kg	60	100	180	250	370	505	
Outil Ø	mm	36	48	54	68	78	82	
Contre-pression sur le brise-roche	bar	25	30	25		30		
Energie d'impact	joule	100 - 122	150 - 130	240 - 360	450 - 600	600 - 820	650 - 1000	
Nombre de coups par minute		1000 - 1350	800 - 1200		650 - 950	600 - 900	700 - 950	
 ton		---	1,3 - 1,8	1,8 - 2,6	2,6 - 3,7	3,7 - 4,8	---	
 pelle rétro ton		---	2,4 - 3,2	3,2 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 9,0	9,0 - 12,0	
 ton		0,8 - 1,2	1,2 - 2,2	2,2 - 3,2	3,2 - 4,5	4,5 - 8,0	8,0 - 11,0	
<b>Dimensions d'encombrement sans outils</b>		A cm	23	26	33	36	41	48
		B cm	65	80	97	109	121	147
		C cm	23	26	33	36	41	50



## G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

**ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI**

Les données et les images contenues dans la Fiche Technique ne sont qu'indicatives,  
donc GF Gordini srl se réserve le droit d'apporter des modifications de produits sans aucune obligation de préavis